



Gama 700

Cocinas 700

COCINA ELECTRICA, CE7-20

DIMENSIONES

		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	350,00	390,00
Fondo	mm	775,00	840,00
Alto	mm	290,00	530,00
Peso	Kg	35,00	43,00
Volumen	m3	0,08	0,17

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	5,20
Tensión 230V - I+N		2x4+T - 32 A
Tensión 230V - III		3x2,5+T - 25 A
Tensión 400V - III+N		4x1,5+T - 16 A

AGUA

No necesita

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA ELECTRICA, CE7-20

Construcción en acero inoxidable.

Placas de fundición con resistencias blindadas incorporadas, con conmutadores de 6 posiciones.


Placas: 2 x 2.600 W. (Ø 220 mm)

Potencia total: 5,2 kW.

Dimensiones: 350 x 775 x 290 mm.

Datos para las acometidas

	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	321	335	0		Prever Interruptor diferencial





Gama 700

Cocinas 700

COCINA ELECTRICA, CE7-40

DIMENSIONES

		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	845,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	63,00	75,00
Volumen	m3	0,16	0,32

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	9,30
Tensión 230V - I+N		2x10+T - 50 A
Tensión 230V - III		3x4+T - 40 A
Tensión 400V - III+N		4x2,5+T - 32 A

AGUA

No necesita

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA ELECTRICA, CE7-40

Construcción en acero inoxidable.

Placas de fundición con resistencias blindadas incorporadas, con conmutadores de 6 posiciones.


Placas: 3 x 2.600 W (Ø 220 mm) + 1 x 1.500 W (Ø 150 mm)

Potencia total: 9,3 kW.

Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

Datos para las acometidas

	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	<u>Diámetros</u>	<u>Información</u>
ELECTRICIDAD	671	335	0		Prever Interruptor diferencial





Gama 700

Cocinas 700

COCINA ELECTRICA, CE7-20 Q

DIMENSIONES

		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	350,00	390,00
Fondo	mm	775,00	840,00
Alto	mm	290,00	530,00
Peso	Kg	35,00	43,00
Volumen	m3	0,08	0,17

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	6,00
Tensión 230V - I+N		2x4+T - 32 A
Tensión 230V - III		3x2,5+T - 25 A
Tensión 400V - III+N		4x1,5+T - 16 A

AGUA

No necesita

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA ELECTRICA, CE7-20 Q

Construcción en acero inoxidable.

Placas cuadradas de fundición con resistencias blindadas incorporadas, con conmutadores de 6 posiciones.


Placas: 2 x 3.000 W. (300 x 300 mm)

Potencia total: 6 KW.

Dimensiones: 350 x 775 x 290 mm.

Datos para las acometidas

	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	321	335	0		Prever Interruptor diferencial





Gama 700

Cocinas 700

COCINA ELECTRICA, CE7-40 Q

DIMENSIONES

		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	845,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	63,00	75,00
Volumen	m3	0,16	0,32

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>		KW	12,00
Tensión 230V - I+N			2x10+T - 50 A
Tensión 230V - III			3x4+T - 40 A
Tensión 400V - III+N			4x2,5+T - 32 A

AGUA

No necesita

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA ELECTRICA, CE7-40 Q

Construcción en acero inoxidable.

Placas cuadradas de fundición con resistencias blindadas incorporadas, con conmutadores de 6 posiciones.

Pilotos indicadores de máquina conectada y placa calentando.


Placas: 4 x 3.000 W (300 x 300 mm).

Potencia total: 12 KW.

Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

Datos para las acometidas

	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	<u>Diámetros</u>	<u>Información</u>
ELECTRICIDAD	671	335	0		Prever Interruptor diferencial





Gama 700

Cocinas 700

COCINA ELECTRICA, CE7-41

DIMENSIONES		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	700,00	745,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.060,00
Peso	Kg	130,00	152,00
Volumen	m3	0,46	0,66

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	15,30
Tensión 230V - I+N		2x16+T - 80 A
Tensión 230V - III		3x10+T - 63 A
Tensión 400V - III+N		4x4+T - 40 A

AGUA

No necesita

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA ELECTRICA, CE7-41

Construcción en acero inoxidable.

Placas de fundición con resistencias blindadas incorporadas, con conmutadores de 6 posiciones.

Placas: 3 x 2.600 W (Ø 220 mm) + 1 x 1.500 W (Ø 150 mm)

Horno eléctrico GN-2/1 de acero inoxidable, con resistencias en solera y parte superior (3 + 3 KW).


Válvula termostática (130 °C - 350 °C).

Potencia de horno: 6.000 W.

Potencia total: 15,3 kW.

Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	32	515	150		Prever Interruptor diferencial





Gama 700

Cocinas 700

COCINA ELECTRICA, CE7-41 Q

DIMENSIONES		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	700,00	745,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.060,00
Peso	Kg	130,00	152,00
Volumen	m3	0,46	0,66

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	18,00
Tensión 230V - I+N		2x16+T - 80 A
Tensión 230V - III		3x10+T - 63 A
Tensión 400V - III+N		4x4+T - 40 A

AGUA

No necesita

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA ELECTRICA, CE7-41 Q

Construcción en acero inoxidable.

Placas cuadradas de fundición con resistencias blindadas incorporadas, con conmutadores de 6 posiciones.

Pilotos indicadores de máquina conectada y placa calentando.

Placas: 4 x 3.000 W (300 x 300 mm).

Horno eléctrico GN-2/1 de acero inoxidable, con resistencias en solera y parte superior (3 + 3 KW).


Válvula termostática (130 °C - 350 °C).

Potencia de horno: 6.000 W.

Potencia total: 18 kW.

Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	32	515	150		Prever Interruptor diferencial





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-20

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	350,00	390,00
Fondo	mm	775,00	840,00
Alto	mm	290,00	530,00
Peso	Kg	35,00	43,00
Volumen	m3	0,08	0,17

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA			
No necesita			

GAS			
Potencia	KW		10,50
	Kcal/h		9.030,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		0,66
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		0,83
	Presión (g/cm2)		18,00

VAPOR			
No necesita			

AIRE Comprimido			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-20

Construcción en acero inoxidable.

Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.

Pilotos para el encendido.

Bandeja recoge grasas extraíble.

Parrillas y quemadores de fundición.

Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.


Quemadores: 2 x 5,25 kW.

Potencia: 10,50 kW.

Dimensiones: 350 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	310	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-20 H

<u>DIMENSIONES</u>		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	350,00	390,00
Fondo	mm	775,00	840,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	35,00	43,00
Volumen	m3	0,08	0,17

<u>ELECTRICIDAD</u>			
No necesita			0,00

<u>AGUA</u>			
No necesita			

<u>GAS</u>			
Potencia	KW		13,80
	Kcal/h		11.868,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		1,48
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		1,90
	Presión (g/cm2)		18,00


<u>VAPOR</u>			
No necesita			

<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-20 H
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandeja recogegrasas extraíble.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 2 x 6,9 kW.
 Potencia: 13,80 kW.
 Dimensiones: 350 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	310	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-40

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	845,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	61,00	75,00
Volumen	m3	0,16	0,32

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA			
No necesita			

GAS			
Potencia	KW		22,65
	Kcal/h		19.479,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		1,56
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,09
	Presión (g/cm2)		18,00

VAPOR			
No necesita			

AIRE Comprimido			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-40

Construcción en acero inoxidable.

Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.

Pilotos para el encendido.

Bandejas recoge grasas extraíbles.

Parrillas y quemadores de fundición.

Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.

Quemadores: 3 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.


Potencia: 22,65 kW.

Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE

Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-40 H

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	845,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	61,00	75,00
Volumen	m3	0,16	0,32

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA			
No necesita			

GAS			
Potencia	KW		27,60
	Kcal/h		23.736,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,00
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		3,85
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR			
No necesita			

AIRE Comprimido			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-40 H
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 4 x 6,9 kW.
 Potencia: 27,6 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-30-I

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	61,00	75,00
Volumen	m3	0,16	0,32

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		17,40
	Kcal/h		14.964,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		1,56
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,09
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-30-I
 Construcción en acero inoxidable.
 Dos fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 1 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.
 Una media placa "todo plancha" de 310 x 650 mm con rodela de 200 mm de diámetro.
 Potencia bajo placa: 5,25 kW.
 Posición de la placa: a la izquierda.
 Potencia total: 17,40 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-30-D

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	61,00	75,00
Volumen	m3	0,16	0,32

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		17,40
	Kcal/h		14.964,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		1,56
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,09
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-30-D
 Construcción en acero inoxidable.
 Dos fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 1 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.
 Una media placa "todo plancha" de 310 x 650 mm con rodela de 200 mm de diámetro.
 Potencia bajo placa: 5,25 kW.
 Posición de la placa: a la derecha.
 Potencia total: 17,40 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-50

<u>DIMENSIONES</u>		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	1.050,00	1.200,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	100,00	115,00
Volumen	m3	0,24	0,50

<u>ELECTRICIDAD</u>			
No necesita			0,00

<u>AGUA</u>			
No necesita			

<u>GAS</u>			
Potencia	KW		29,55
	Kcal/h		25.413,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		2,10
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,80
	Presión (g/cm2)		18,00


<u>VAPOR</u>			
No necesita			

<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-50
 Construcción en acero inoxidable.
 Cuatro fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 2 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW.
 Una media placa "todo plancha" de 310 x 650 mm con rodela de 200 mm de diámetro.
 Potencia bajo placa: 5,25 kW.
 Potencia total: 29,55 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-60

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.200,00
Fondo	mm	775,00	845,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	80,00	90,00
Volumen	m3	0,24	0,48

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		34,80
	Kcal/h		29.928,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		2,10
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,80
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-60
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 4 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW.
 Potencia: 34,8 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-60 H

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.200,00
Fondo	mm	775,00	845,00
Alto	mm	290,00	515,00
Peso	Kg	80,00	90,00
Volumen	m3	0,24	0,48

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA			
No necesita			

GAS			
Potencia	KW		41,40
	Kcal/h		35.604,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,50
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		4,50
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR			
No necesita			

AIRE Comprimido			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-60 H
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 6 x 6,9 kW.
 Potencia: 41,4 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-41

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	745,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.060,00
Peso	Kg	134,00	152,00
Volumen	m3	0,46	0,66

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA			
No necesita			

GAS			
Potencia	KW		30,45
	Kcal/h		26.187,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		2,19
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,78
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR			
No necesita			

AIRE Comprimido			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-41
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 3 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.
 Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Potencia: 30,45 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-41 H

<u>DIMENSIONES</u>		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	700,00	745,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.060,00
Peso	Kg	134,00	152,00
Volumen	m3	0,46	0,66

<u>ELECTRICIDAD</u>			
No necesita			0,00

<u>AGUA</u>			
No necesita			

<u>GAS</u>			
Potencia	KW		35,40
	Kcal/h		30.444,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,15
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		4,23
	Presión (g/cm2)		18,00


<u>VAPOR</u>			
No necesita			

<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			

COCINA A GAS, CG7-41 H
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 4 x 6,9 kW.
 Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Potencia: 35,4 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-61

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.090,00
Fondo	mm	775,00	855,00
Alto	mm	850,00	1.090,00
Peso	Kg	155,00	196,50
Volumen	m3	0,69	1,02

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		42,60
	Kcal/h		36.636,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,10
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		3,93
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-61
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 4 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW.
 Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Potencia: 42,60 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-61 H

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.090,00
Fondo	mm	775,00	855,00
Alto	mm	850,00	1.090,00
Peso	Kg	155,00	196,50
Volumen	m3	0,69	1,02

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		49,20
	Kcal/h		42.312,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		4,30
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		5,50
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-61 H
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 6 x 6,9 kW.
 Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Potencia: 49,20 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-51

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	860,00
Fondo	mm	775,00	1.090,00
Alto	mm	850,00	1.040,00
Peso	Kg	160,00	202,00
Volumen	m3	0,69	0,97

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		37,35
	Kcal/h		32.121,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,10
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		3,93
	Presión (g/cm2)		18,00

VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-51

Construcción en acero inoxidable.

Cuatro fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.

Pilotos para el encendido.

Bandejas recoge grasas extraíbles.

Parrillas y quemadores de fundición.

Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.

Quemadores: 3 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.

Una media placa "todo plancha" de 310 x 650 mm con rodela de 200 mm de diámetro. Potencia bajo placa: 6,9 kW.

Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 6.000 Kcal/h, con piloto de encendido y termopar.


Válvula termostática (130 °C - 350 °C)

Potencia total: 37,35 kW.

Dimensiones: 1.050 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-31-D

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.080,00
Peso	Kg	129,00	147,00
Volumen	m3	0,46	0,67

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		25,20
	Kcal/h		21.672,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		2,19
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,78
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-31-D
 Construcción en acero inoxidable.
 Dos fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 1 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.
 Una media placa "todo plancha" de 310 x 650 mm con rodela de 200 mm de diámetro.
 Potencia bajo placa: 5,25 kW.
 Posición de la placa: a la derecha,
 Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Potencia total: 25,20 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-31-I

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.080,00
Peso	Kg	129,00	147,00
Volumen	m3	0,46	0,67

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		25,20
	Kcal/h		21.672,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		2,19
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		2,78
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-31-I
 Construcción en acero inoxidable.
 Dos fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 1 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.
 Una media placa "todo plancha" de 310 x 650 mm con rodela de 200 mm de diámetro.
 Potencia bajo placa: 5,25 kW.
 Posición de la placa: a la izquierda.
 Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Potencia total: 25,20 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-10

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	745,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	290,00	525,00
Peso	Kg	90,00	109,00
Volumen	m3	0,16	0,33

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		8,40
	Kcal/h		7.224,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		0,70
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		0,89
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-10
 Construcción en acero inoxidable.
 Placa radiante en la mesa de trabajo, con quemador de fundición protegido con ladrillo refractario para garantizar el reparto del calor.
 Dimensiones de la placa: 695 x 620 mm. Rodela Ø 260 mm.
 Válvula de seguridad con piloto y termopar. Piezoeléctrico para encendido del quemador.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Potencia total: 8,40 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	0	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CG7-11

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	740,00
Fondo	mm	775,00	840,00
Alto	mm	850,00	1.055,00
Peso	Kg	165,00	185,50
Volumen	m3	0,46	0,66

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		16,20
	Kcal/h		13.932,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		1,24
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		1,58
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CG7-11
 Construcción en acero inoxidable.
 Placa radiante en la mesa de trabajo, con quemador de 8,4 kW, de fundición, protegido con ladrillo refractario para garantizar el reparto del calor.
 Dimensiones de la placa: 695 x 620 mm. Rodela Ø 260 mm.
 Encendido por piloto.
 Termopar de seguridad.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Quemador de horno: 7,8 kW.
 Potencia: 116,20 kW.
 Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	660	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA MIXTA, CGE7-41

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	745,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.060,00
Peso	Kg	134,00	152,00
Volumen	m3	0,46	0,66

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	KW	6,00
Tensión 230V - I+N		2x4+T - 32 A
Tensión 230V - III		3x2,5+T - 20 A
Tensión 400V - III+N		4x1,5+T - 16 A

AGUA

No necesita

GAS

Potencia	KW	22,65
	Kcal/h	19.479,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)	1,56
	Presión (g/cm2)	37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)	2,09
	Presión (g/cm2)	18,00

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA MIXTA, MOD. CGE7-41

Construcción en acero inoxidable.

Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.

Pilotos para el encendido.

Bandejas recoge grasas extraíbles.

Parrillas y quemadores de fundición.

Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.

Quemadores: 3 x 5.000 + 1 x 7.000 kcal/h.

Horno eléctrico GN-2/1 de acero inoxidable, con resistencias en solera y parte superior (3 + 3 KW).

Válvula termostática (130 °C - 350 °C)

Potencia de horno: 6.000 W.

Potencia total a gas: 22.000 Kcal/h. (25,6 kW).


Potencia eléctrica total: 6 kW.

Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE

Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	32	515	150		Prever Interruptor diferencial
GAS	660	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA MIXTA, CGE7-41 H

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	700,00	745,00
Fondo	mm	775,00	835,00
Alto	mm	850,00	1.060,00
Peso	Kg	134,00	152,00
Volumen	m3	0,46	0,66

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	KW	6,00
Tensión 230V - I+N		2x4+T - 32 A
Tensión 230V - III		3x2,5+T - 20 A
Tensión 400V - III+N		4x1,5+T - 16 A

AGUA

No necesita

GAS

Potencia	KW	27,60
	Kcal/h	23.736,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)	3,00
	Presión (g/cm ²)	37,00
Gas Natural	Consumo (m ³ /h)	3,85
	Presión (g/cm ²)	18,00

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

COCINA MIXTA, MOD. CGE7-41 H

Construcción en acero inoxidable.

Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.

Pilotos para el encendido.

Bandejas recoge grasas extraíbles.

Parrillas y quemadores de fundición.

Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.

Quemadores: 4 x 7.000 kcal/h.

Horno eléctrico GN-2/1 de acero inoxidable, con resistencias en solera y parte superior (3 + 3 KW).

Válvula termostática (130 °C - 350 °C)

Potencia de horno: 6.000 W.

Potencia total a gas: 28.000 Kcal/h. (32,5 kW).


Potencia eléctrica total: 6 kW.

Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE

Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	32	515	150		Prever Interruptor diferencial
GAS	660	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CGB7-61

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.090,00
Fondo	mm	775,00	855,00
Alto	mm	850,00	1.090,00
Peso	Kg	155,00	196,50
Volumen	m3	0,69	1,02

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia		KW	42,60
		Kcal/h	36.636,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,10
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		3,93
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CGB7-61
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 4 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW.
 Horno fabricado en acero inoxidable, de boca ancha, con quemador de acero inoxidable en la parte posterior, y gradiente de temperatura.
 Puerta de doble hoja de apertura lateral.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Quemador de horno: 7,8 kW.
 Potencia: 42,60 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CGB7-61 H

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.090,00
Fondo	mm	775,00	855,00
Alto	mm	850,00	1.090,00
Peso	Kg	155,00	196,50
Volumen	m3	0,69	1,02

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		49,20
	Kcal/h		42.312,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		4,30
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		5,50
	Presión (g/cm2)		18,00


VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CGB7-61 H
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 6 x 6,9 kW.
 Horno fabricado en acero inoxidable, de boca ancha, con quemador de acero inoxidable en la parte posterior, y gradiente de temperatura.
 Puerta de doble hoja de apertura lateral.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Quemador de horno: 7,8 kW.
 Potencia: 49,20 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Dímetros	Información
GAS	1.010	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CGB7-61 R

<u>DIMENSIONES</u>		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.090,00
Fondo	mm	775,00	855,00
Alto	mm	850,00	1.090,00
Peso	Kg	155,00	196,50
Volumen	m3	0,69	1,02

<u>ELECTRICIDAD</u>			
No necesita			0,00

<u>AGUA</u>			
No necesita			

<u>GAS</u>			
Potencia	KW		42,60
	Kcal/h		36.636,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,10
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		3,93
	Presión (g/cm2)		18,00


<u>VAPOR</u>			
No necesita			

<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			

COCINA A GAS, CGB7-61 R
 Provista de ruedas.
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 4 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW.
 Horno fabricado en acero inoxidable, de boca ancha, con quemador de acero inoxidable en la parte posterior, y gradiente de temperatura.
 Puerta de doble hoja de apertura lateral.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Quemador de horno: 7,8 kW.
 Potencia: 42,60 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual





Gama 700

Cocinas 700

COCINA A GAS, CGB7-61 RH

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	1.050,00	1.090,00
Fondo	mm	775,00	860,00
Alto	mm	850,00	1.040,00
Peso	Kg	155,00	196,50
Volumen	m3	0,69	0,97

ELECTRICIDAD			
No necesita			0,00

AGUA
No necesita

GAS			
Potencia	KW		49,20
	Kcal/h		42.312,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		4,30
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		5,50
	Presión (g/cm2)		18,00

VAPOR
No necesita

AIRE Comprimido
No necesita

COCINA A GAS, CGB7-61 RH
 Provista de ruedas.
 Construcción en acero inoxidable.
 Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
 Pilotos para el encendido.
 Bandejas recoge grasas extraíbles.
 Parrillas y quemadores de fundición.
 Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
 Quemadores: 6 x 6,9 kW.
 Horno fabricado en acero inoxidable, de boca ancha, con quemador de acero inoxidable en la parte posterior, y gradiente de temperatura.
 Puerta de doble hoja de apertura lateral.
 Válvula termostática (130 °C - 350 °C)
 Quemador de horno: 7,8 kW.
 Potencia: 49,20 kW.
 Dimensiones: 1.050 x 775 x 850 mm.

Certificado EQNET- CE Cgaz-1312BT5112

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
GAS	1.010	494	105	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual

